

termékinformációk

tesa® Professional 4344 beltéri színelválasztó festőszalag

A tesa® Professional beltéri színelválasztó szalag egy minőségi festőszalag precíz színelválasztást igénylő munkákhoz.

A tesa® Professional beltéri színelválasztó festőszalag egy különösen vékony, de erős papír hordozóból és akril ragasztból áll. Ez a kombináció beltéri használat esetén 3 hónap után is nyomtalan eltávolítást tesz lehetővé. Segítségével lehetséges a borotvaéles színelválasztás, a festékmegfolyás pedig minimálisra csökkenthető.

Magas kötőanyagú festékeknel (pl. latex) a teljes száradást meg kell várni a szalag használata előtt.

Fő alkalmazási terület

borotvaéles színelválasztás
tökéletes tapadás, szakadásálló
beltéren 3 hónapig nyomtalanul eltávolítható

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	ívpapír	▪ Szakadási nyúlás	4 %
▪ Teljes vastagság	90 µm	▪ Szakítószilárdság	30 N/cm
▪ Ragasztóanyag típusa	akril	▪ UV-állóság	4 weeks
▪ Tapadás acélhoz	1.7 N/cm		

Tulajdonságok

▪ Kézzel téphetőség	●●●●	▪ Festék megkötés	●●●●
▪ Érzékeny felületekhez megfelelő	●●●	▪ Éles színű szél	●●●●
▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő	●●●	▪ Megfelelőség	●●●●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04344>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.