

termékinformációk

tesa® 60022

extra erős ragasztóspray nehéz anyagok ragasztásához

A tesa® Professional extra erős ragasztóspray különlegesen erős ragasztó olyan anyagok tartós egymáshoz, illetve fémhez vagy fához ragasztásához, mint a textil, műanyag, karton, habgumi, szigetelőanyagok, vinil, bőr, műbőr és gumi. Minimális permetköddel működik, ellenáll a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek 80°C-ig, rövidtávon akár 100°C-ig. Könnyű és nehéz, sima és durva felületű anyagokhoz is alkalmas. A permetmennyiség (H: magas, M: közepes, L: alacsony) és a permetezési irány (vízszintes / függőleges) is beállítható. Különösen alkalmas a járműiparban történő alkalmazásra. Szilikont nem tartalmaz.

Fő alkalmazási terület

erős és tartós rögzítéshez
nehéz anyagok összeragasztásához
textil, műanyag, karton, habgumi, szigetelőanyagok, vinil, bőr, műbőr, gumi ragasztásához
fémhez illetve fához történő ragasztáshoz is működik
egyenetlen felületeken is működik
ideális termék kárpitosoknak

Műszaki adatok

▪ Szín	fehér	▪ ...alapú oldószer	dearomatizált speciális benzín és aceton
▪ Hőmérsékletállóság rövid távon legfeljebb	100 °C	▪ ...alapú hajtóanyag	propán/bután
▪ Hőmérsékletállóság -tól	-30 °C	▪ Javasolt szórási távolság	30 cm
▪ Hőmérsékletállóság legfeljebb	80 °C	▪ Ragasztást megelőzően javasolt idő	10 min
▪ ...alapú ragasztóanyag	szintetikus kaucsuk		

Tulajdonságok

- Tartós ragasztási eredmény ●●●● ▪ Ideiglenes ragasztási eredmény ●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60022>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.