

termékinformációk

tesa® Professional 4363

Vakolat-színelválasztó szalag - 2 hétig UV-álló

A tesa® 4363 olyan vízálló vakolat-színelválasztó szalag, amely ideális ablakkeretek, ajtókeretek, homlokzatok és egyéb érzékeny felületek ideiglenes védelmére. A szövet (alapfelület) és a természetes kaucsuk (ragasztómassza) kombinációja gondoskodik a lenyűgöző ragasztóerőről még durva felületeken is. A ragasztó-szövetszalagot 5 °C-tól lehet használni, keresztben és hosszában téphető, gyorsan eltávolítható és összességében nagyon könnyű vele dolgozni.

Fő alkalmazási terület

- Kültéri maszkoláshoz (2 hétig nyom nélkül eltávolítható)
- Érzékeny felületek védelme vakolás és festés közben
- Szennyeződés, valamint a szerszámok és különböző anyagok okozta sérülés elleni védelemre
- Különböző építőipari és házipítési alkalmazásokhoz
- Ablakkeretek és homlokzatok maszkolásához
- Egyenetlen felületekre is jól tapad
- Víztaszító

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	szövet	▪ Szakadási nyúlás	10 %
▪ Teljes vastagság	310 µm	▪ Szakítószilárdság	65 N/cm
▪ Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	▪ UV-állóság	2 weeks
▪ Tapadás acélhoz	2.5 N/cm	▪ Szemnagyság	70 count per square inch

Tulajdonságok

- | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| ▪ Kézzel téphetőség | ●●● | ▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő | ●●● |
| ▪ Érzékeny felületekhez megfelelő | ●●● | ▪ Megfelelőség | ●●● |

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04363>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.