

termékinformációk

tesa® Professional 4372 Kültéri festőszalag + takarófólia

A tesa® 4372 olyan intelligens 2 az 1-ben megoldás, amely egy enyhén kreppelt festőszalagból (tesa® 4437), valamint egy áttetsző és lágy PE-fóliából áll. Ez az innovatív termék lehetővé teszi, hogy a festők időt és pénzt takarítsanak meg, mivel a befedés és a védelem egyetlen lépésben valósítható meg. Míg a maszkolószalag biztosítja a hibátlan festési vonalakat, a film megakadályozza a megfutást és festékcseppeket. A tesa® 4372 egyszerűen és kültéren akár 6 hétig használható a magas UV-ellenállóságának köszönhetően.

Fő alkalmazási terület

- Bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Nagy területek maszkolásához és védelméhez
- Sima és enyhén érdes felületekhez
- A hibátlan, egyenes festési szélékhez és a mérsékelt ívekhez való ragadáshoz

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	enyhén kreppelt papír	▪ Szakadási nyúlás	14 %
▪ Teljes vastagság	150 µm	▪ Szakítószilárdság	45 N/cm
▪ Maszkoló borítás vastagsága	10 µm	▪ UV-állóság	6 weeks
▪ Ragasztóanyag típusa	akril	▪ Maszkoló borítás anyaga	HDPE
▪ Tapadás acélhoz	3.4 N/cm		

Tulajdonságok

- | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|------|
| ▪ Érzékeny felületekhez megfelelő | ●● | ▪ Éles színű szél | ●●●● |
| ▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő | ●●● | ▪ Megfelelőség | ●● |
| ▪ Festék megkötés | ●●●● | | |

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04372>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.